

FJC-Z3219 三辊闸

FJC-Z3219全新自动化三辊闸外观简约不凡，防锈耐用，集成人脸、刷卡、二维码、身份证等多种权限管理功能，设备鉴权后推杆随动，遇阻保护，确保行人的安全和便捷，精密独特的机械结构和编码控制技术，大大降低冲击和噪音，始终保持平稳运行，广泛适用于景区、大型场馆、社区、车站码头、企业厂矿等场景的通道出入口。



经典外观



精密机械



IP54防护



上电自检



自动复位



多样识别

FJC-Z3219 技术规格

外观材质	304不锈钢
尺寸(L*W*H)	1300*220*950mm
通道宽度	550mm
电压	AC 220V/110V ±10%，50/60HZ
功率	电机功率40W，整机功率50W
通行速率	常闭模式30人/分钟，常开模式35人/分钟
通讯接口	串口及多路I/O接口
通讯方式	RS485、TCP/IP
噪音	≤65dB
工作温度	-25℃ ~ +70℃
工作湿度	≤90%，无凝露
防护等级	IP54
使用环境	室内、室外

免责声明：所有资料经过仔细核对，富士智能保留因改变产品而变更设计的权利，恕不再另行通知，具体产品及业务请咨询销售代表。