

FJC-T9661/81 室外车位引导屏

室外车位引导屏采用高亮度LED钢化玻璃面板，清晰显示停车位及前进指示方向，满足多场景及多方向车辆引导指示功能。



单/三行显示



0.25响应



高亮LED屏



长效运行



IP54防护



简便运维



FJC-T9661/T9681 技术规格

产品型号	FJC-T9661	FJC-T9681
机箱材质	钣金+矩形管，香槟金喷涂	
显示面板	钢化玻璃面板	
规格尺寸 (L*W*H)	340*83*1250.5mm	340*83*1554.5mm
LED模组 (L*H)	302*151mm	302*455mm
功耗	≤48W	≤112W
工作电压	AC 220V±10% 50Hz	
点间距	4.75mm	
点阵	64点*32点	64点*96点
显示颜色	红绿黄三色	
可视角度	水平160°/垂直120°	
显示亮度	4500cd/m2	
响应时间	≤2s	
屏幕寿命	≥10万小时	
通讯方式	TCP/IP	
噪音	≤65dB	
防护等级	IP54	
工作温度	-25℃~70℃	
工作湿度	≤95%，不凝露	

免责声明：所有资料经过仔细核对，富士智能保留因改变产品而变更设计的权利，恕不再另行通知，具体产品及业务请咨询销售代表。