

# FJC-ZRS698L 人脸识别门禁

FJC-ZRS698L系列人脸门禁终端，机身采用轻质铝合金材料，外观纤薄轻巧；8寸全贴合高清LCD显示屏，画面显示柔和细腻；内置人脸识别专用AI芯片，搭载最新深度学习算法，识别快速精准；200W像素双目活体摄像头结合星光级图像传感器，在复杂光照环境下仍可准确识别人脸特征；门禁壁挂款支持选配万向节，安装部署方便灵活。



高清大屏



200W摄像头



活体检测



刷卡通行



人脸识别



IP54防护



FJC-ZRS698LT  
立柱款



FJC-ZRS698LM  
壁挂款

## FJC-ZRS698L 技术规格

型号	FJC-ZRS698LM	FJC-ZRS698LT	FJC-ZRS698LM-TP	FJC-ZRS698LT-TP
材质工艺	铝合金+钢化玻璃			
外观颜色	黑色面板+灰色机身			
规格尺寸	129*50*246mm (L*W*H) (不含立柱)			
操作系统	Linux			
屏幕尺寸	8寸LCD显示屏			
摄像头	200万像素双目摄像头，支持活体检测			
屏幕类型	高清屏		触摸屏	
安装方式	壁挂式	立柱式	壁挂式	立柱式
人脸识别	支持		支持	
刷卡 (ID模式)	支持		支持	
密码	不支持		支持	
存储容量	人脸库2万，ID卡1万，识别记录15万 (容量可扩展)			
人脸识别距离	识别距离0.5~2.0M			
ID卡读卡距离	读卡距离≤2.5CM			
工作电压	DC12V			
通讯方式	TCP/IP、支持扩展4G			
IO接口	1路继电器输出、1路电源口、1路RJ45网口、1路USB口			
工作温度	-25°C~+70°C			
存储温度	-30°C~+80°C			
工作湿度	<90%，无凝露			
防护等级	IP54			
适用环境	室内、室外			

免责声明：所有资料经过仔细核对，富士智能保留因改变产品而变更设计的权利，恕不再另行通知，具体产品及业务请咨询销售代表。