

# FJC-ZRS626H 人脸识别门禁

FJC-ZRS626H人脸门禁，机身采用了轻质铝合金材料、直角边框的设计，整体更轻巧纤薄；全贴合高清LCD触摸屏，画面显示柔和细腻；内置人脸识别专用AI芯片，搭载最新深度学习算法，识别快速精准；200W像素双目活体摄像头结合星光级图像传感器，在复杂光照环境下仍可准确识别人脸特征；支持选配万向节，安装部署方便灵活。



高清触摸屏



200W摄像头



活体检测



刷卡通行



人脸识别



密码通行



## FJC-ZRS626H 技术规格

材质工艺	铝合金+钢化玻璃
外观颜色	黑色面板+灰色机身
规格尺寸	89*12.5*185mm (L*W*H)
操作系统	Linux
存储容量	1G DDR + 8G Flash ; 人脸库5万, ID卡2万, 识别记录25万
屏幕尺寸	5寸LCD高清触摸屏
摄像头	200万像素双目摄像头, 支持活体检测
刷脸开门	识别距离0.5~2.0M
ID卡开门	读卡距离≤2.5CM
密码开门	支持
触摸屏	支持
工作电压	DC12V
通讯方式	TCP/IP、支持扩展4G
IO接口	1路继电器输出、1路电源口、1路RJ45网口
工作温度	-25°C ~ +70°C
存储温度	-30°C ~ +80°C
工作湿度	≤90%, 无凝露
防护等级	IP54
适用环境	室内、室外

免责声明：所有资料经过仔细核对，富士智能保留因改变产品而变更设计的权利，恕不再另行通知，具体产品及业务请咨询销售代表。